



## OBCNÍ ÚŘAD HERŠPICE

Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00542458

tel: 544222721, e-mail: [ouherspice@politavi.cz](mailto:ouherspice@politavi.cz), DS k68bedv

---

### **Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti – sjezdu dle § 10 odst. 4. písm. b., zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů**

(žádost se podává min. 30 dnů před zahájením – požádá-li zhotovitel stavby (dle ust. § 40 odst. 5 vyhlášky  
č. 104/1997), kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích).

#### **Žadatel (stavebník):**

Jméno, příjmení

(PO, název, IČ)

Adresa, sídlo

E-mail

Telefon

Žádám o povolení připojení sousední nemovitosti – sjezdu (přesné určení místa, parcelní číslo pozemků s uvedením majitelů) k:

- místní komunikaci v k. ú. Heršpice

➤ parcela číslo:

Označení nemovitosti, která se připojí (parcelní číslo, číslo objektu, číslo popisné)

Účel využívání nemovitosti

Předpokládaná intenzita dopravy na sjezdu a druh vozidel (osobní, lehká, těžká, nákladní, zemědělská apod.)

Předpokládaný termín realizace stavby:

V

dne

Podpis žadatele – statutárního zástupce, razítko

#### Přílohy k žádosti:

- Situace sjezdu na snímku katastrální mapy.
- Dostatečně vypovídající projektová dokumentace se zakreslením rozhledového trojúhelníku.
- Výkresy technického řešení ve vhodném měřítku (situace širších vztahů, příčný a podélný řez a další...).
- Předchozí souhlas vlastníka dotčené místní komunikace – obec Heršpice.
- Souhlas obce, pokud je dotčen pozemek v jejím vlastnictví.
- Předchozí souhlas příslušného orgánu PČR – KŘ JMK DI Vyškov, Brněnská 7, tel.: 974 639 254 (k udělení souhlasu se předá PD).
- Doklad o úhradě správního poplatku (lze uhradit na místě v hotovosti).
- Podává-li žádost zplnomocněná osoba, doloží písemnou plnou mocí k zmocnění k zastupování.
- Další podklady dle potřeby správního orgánu.

#### Doporučujeme, aby bylo v PD řešeno:

- Řádné odůvodnění v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu č. 13/1997 Sb., např. podélný sklon od komunikace, liniový odvodňovací žlab ... apod.
- Zakreslení rozhledového trojúhelníku v souladu s ČSN
  - v případě intravilánu ČSN 736110
  - v případě extravilánu ČSN 736101
- Připojení přes přejezdový silniční obrubník zvýšení dle nivelety komunikace o 0,02 – 0,05 m (dle ČSN 736110).
- Podélný sklon max. 8,33 % od hrany komunikace (min. v 5 m délce).
- V případě křížení s chodníkem dodržen max. příčný sklon chodníku do 2 %.
- Šířka sjezdu min. 3 m + přechodový obrubník na obou stranách, v případě dvougaráže šířka 4,5 – 5,5 m.
- Dodržení vyhlášky č. 398/2009, bezbariérové užívání staveb, příloha č. 1 bod. 1.2.4 – varovný pás.
- Snadno čistitelný povrch sjezdu (např. betonová zámková dlažba), zatravnovací tvárnice nejsou vhodným povrchem.